



3/4" płaski łańcuch ze wzmocnioną powierzchnią transportuje palety o ciężarze do 1500 kg. Moduły są oferowane w wersji dwu- i trójłańcuchowej. Demontaż łańcucha odbywa bez zdejmowania blach ochronnych.

- **Maksymalny ciężar palety 1500 kg**
- **Konstrukcja z 4 mm stali.**
- **Prowadnice z polimerów ułatwiają transport z minimalnym tarciem i zapewniają cichą pracę.**
- **Możliwość chowania kabli w bocznym kanale.**
- **Konstrukcja umożliwia tę samą pozycję palety po transporcie na inny przeñośnik łańcuchowy.**
- **Puste wewnątrz poprzeczki, umożliwiają przeniesienie kabli i pneumatyki na drugą stronę przeñośnika.**

Wysokość

Możliwa wysokość od 375 mm do 925 mm (górną krawędź łańcucha)

Motoreduktor

0.75, 1.1, 1.5, 2.2 i 3.0 kW

Typ motoreduktora

- Bez hamulca - bez przetwornicy
- Bez hamulca - Soft Start
- Bez hamulca - z przetwornicą
- Bez hamulca - Soft Start rewersowany
- Z hamulcem - bez przetwornicy
- Z hamulcem - Soft Start
- Z hamulcem - z przetwornicą
- Z hamulcem - Soft Start rewersowany

Łańcuch

3/4" pojedynczy

Możliwe długości

1300, 1500, 2050, 2450, 3000 i 3600mm

Palety

1200mm maks.

Prędkość

12 m/min i 18 m/min

Zasilanie

400/415V, 50Hz

12m/min	Moc silnika (kW)		Obciążenie maks. (A)	
	0.75	2.0	2.0	2.0
	1.5	4.2	4.2	4.2
	2.2	5.9	5.9	5.9
18m/min	Moc silnika (kW)		Obciążenie maks. (A)	
	1.1	3.2	3.2	3.2
	2.2	5.9	5.9	5.9
	3.0	7.2	7.2	7.2

